









UWAGA!

Elementy stalowe z stali S235

Zabezpieczone przeciwkorozyjnie farbami epoksydowymi
grubość warstwy gruntującej 80µm- 1 warstwa,
warstwa nawierzchniowa 80 µm - 1 warstwa.

Zabudowę przewiązek od tyłu wykonać analogicznie jak ramy boczne o szerkości 3x990mm, styki zabezpieczyć uszczelniaczem.

Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.

Zestawienie stali W-6 wg załącznika

EKOPROBUD Firma projektowo-wykonawcza

EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl

ADRES INWESTYCJI:	**Budynek mieszkalny wielorodzinny Ul. Kielecka 12, 42-500 Będzin**		
TYTUŁ:	**PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KIELECKIEJ 12 W BĘDZINIE**		
TYTUŁ RYSUNKU:	**SZCZEGÓŁ WYKONANIA ZABUDOWY PRZEWIĄZEK II**		BRANŻA: ARCH.
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	**mgr inż. arch. L. Witański** nr upr. 743/87	PODPIS:	05-2017
SPRAWDZIŁ:	**mgr inż. arch. Ł. Wengler** nr. upr. 6/10/SLOKK	PODPIS:	SKALA: 1:10
OPRACOWANIE:	**mgr inż. Monika Leszczyńska**	PODPIS:	NR RYS. 39
KIEROWNIK BIURA:	**dr inż. T. Muzyczuk**	PODPIS:	